

enviro deck

artificial wood

Kenmerken

- Zeer stroef (SRT > 65)
- Duurzaam
- Oplosmiddelen vrij
- Scheur- en UV-bestendig
- Leverbaar in meerdere kleuren
- Afgestrooid met gekleurd kwartszand
- Toepasbaar op alle Envirodeck planken

Voor meer informatie over de onderscheidende kwaliteit van Envirodeck houtcomposiet planken, verwijzen wij u naar onze website of de Envirodeck brochure.

Fiberplast BV

De Roef 7a
9206AK Drachten

T 0512 - 544503

F 0512 - 541803

info@fiberplast.nl

www.fiberplast.nl

Houtcomposiet planken met anti-slip laag

Op alle Envirodeck planken is optioneel een antislip bezanding beschikbaar. Bijvoorbeeld voor toepassing op loopbruggen en andere toepassingen waarbij extra antislip gewenst is.

Technische specificaties

Materiaal

Tweecomponenten methacrylaat verf, oplosmiddelenvrij, ingestrooid met gekleurd kwartszandgranulaat

Type

Markeytec® Granoplast type II
3 lagen systeem met ingestrooid gekleurd kwartszand

Kleuren

- Wit (RAL 9001)
- Fietspadrood (RAL 3013)
- Signaalrood (RAL 3020)
- Scholenoranje (RAL 2009)
- Verkeersgeel (RAL 1023)
- Parkeerblauw (RAL 5017)
- Verkeersgroen (RAL 6024)
- Zwart (RAL 9011)

Andere kleuren op verzoek

Meer productinformatie: www.envirodeck.nl

