

enviro deck

artificial wood

Kenmerken

- Uitstraling van een teakdek
- Eenvoudige installatie
- Onderhoudsarm



Voor meer informatie over de onderscheidende kwaliteit van Envirodeck houtcomposiet planken, verwijzen wij u naar onze website of de Envirodeck brochure.



Fiberplast BV

De Roef 7a
9206AK Drachten

T 0512 - 544503

F 0512 - 541803

info@fiberplast.nl

www.fiberplast.nl

Gesloten dek

Een gesloten dek is mogelijk in combinatie met alle holle Envirodeck™ planken uit de Series Classic en Marine, waardoor er veel keuzevrijheid is.

Omdat de standaard installatieprocedure kan worden gevolgd is dit een eenvoudige en efficiënte oplossing om een dicht dek te realiseren.

Voordelen

- Prachtig uiterlijk, een teakdek gelijk
- Eenvoudige installatie met RVS clips
- Hoogwaardige TPE volrubber profielen 60-65 shore (code 2965)
- Speciaal rubber doosprofiel rust op de clips en wordt in de groeven van de planken gecentreerd
- Geen kitvoegen die onderhoud vragen, een onderhoudsarme oplossing voor de lange termijn

Toepassingen

- Galerijen en balkons
- Renovatieprojecten waar lichtgewicht, gesloten dekoplossingen wenselijk zijn
- Rond zwembaden, jacuzzi's en saunacomplexen ter voorkoming van bacteriegroei
- Maritieme en industriële toepassingen

Meer productinformatie: www.envirodeck.nl

