

Productinformatie

Envirofloor Secura mat hard sealer

Voldoet aan de eisen van DIN 18 032 voor sportvloeren

Productomschrijving

Metaalgebonden polymeerdispersie voor het beschermen van nieuw gelegde of gereinigde vloeren in projecten. Geeft een antislip, zijdematte beschermlaag met een goede bestendigheid tegen schoenstrepen. De vloer wordt beschermd, de vuilaanhechting vermindert en de onderhoudsreiniging wordt eenvoudiger. De antislip eigenschappen van de vloer worden behouden. Geschikt voor sanering van de beschermlaag met een highspeed machine.

Toepassingsgebieden

Vloeren van rubbergranulaat. Het gebruik op polyolefin-, rubber- en stenen vloeren is afhankelijk van het project mogelijk en dient vooraf getest te worden. Volgt u het onderhoudsadvies van de betreffende vloer.

Gebruik

Secura mat hard sealer voor het gebruik zorgvuldig schudden. Aansluitend onverdund met de Polishverdeler of met het Quick Step Systeem in een gelijkmatige film in de lengterichting aanbrengen op de gereinigde vloer. Wanneer de beschermlaag goed is gehecht, dit proces in de dwarsrichting herhalen. De beschermlaag minstens 12 uur, of nog beter over de nacht, laten drogen.

Aanwijzing

Tijdens het aanbrengen sterke zonnestraling en tocht vermijden, vloerverwarming vooraf uitzetten.

Bij poreuze, oudere linoleum vloeren, welke door de inzet van sterk alkalische reinigingsproducten zijn uitgelopen, kan de beschermlaag in enkele gevallen verpoederen.

Door langere inwerktijd van water met strooizout kunnen er witte verkleuringen in de polymeerverzegeling ontstaan. Deze verkleuringen zijn grotendeels te herleiden tot de opbouw van zoutkorrels en deze kunnen over het algemeen met Actiefreiniger R280 worden verwijderd.

pH-Waarde inhoudstoffen

ca. 8,5 (concentraat)

minder dan 5% anionische tenside. Bevat benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, geurstoffen, limoneen, oplosmiddelen, verzorgende bestanddelen.

Giscode

GE 30 (productcode voor reinigings- en onderhoudsmiddelen)

Keurmerk



Verbruik

5 liter per 50-75 m² (1 laag) op kubisch PU gebonden rubbergranulaat

Secura mat hard sealer in afgesloten originele verpakking koel en droog opslaan en beschermen tegen vorst. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.